

PROMASEAL®-A SPRAY PROTIVPOŽARNI PREMAZ

Proizvodi za protivpožarno zaptivanje



Opis proizvoda

PROMASEAL®-A spray je jednokomponentna protivpožarna masa na bazi akrilata. Nakon sušenja formira fleksibilnu zaptivku, koja je veoma pogodna za prihvatanje pomeranja a takođe je i otporna na vlagu.

Koristi za kupca

- mogućnost pomeranja 60 %
- odlično svojstvo adhezije
- otpornost na vlagu nakon sušenja

Područje primjene

PROMASEAL®-A spray je protivpožarna zaptivka za prodore instalacija kroz zidove i međuspratne konstrukcije. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva kod kojih su moguća pomeranja, prodora kablova, gorivih i negorivih cevi radi sprečavanja širenja dima, toplote i vatre.

Metod instalacije

Pogledajte smernice za primenu

Skladištenje

Čuvati na hladnom i suvom mestu: od 3 °C do 35 °C; Proizvod u originalno zatvorenoj posudi ima rok trajanja najmanje onoliko koliko je navedeno na njoj;

Tehnički podaci i svojstva

Temperatura primene	3 - 35 °C
Sadržaj pepela	30 %
Konzistencija	Pasta
Reakcija na požar	C-s2,d0
Sadržaj čvrstih materija	70 %
Čvrstoća na zatezanje (u uzdužnom pravcu ploče)	0.35 N/mm ²
Kategorija upotrebe	Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂
Viskoznost (cps)	60 Pa-s
VOC sadržaj	9.5 g/l

Tehnički svojstva proizvoda

Ime proizvoda
PROMASEAL-A Spray 12kg Siva

Proizvod se mora primeniti u skladu sa propisima za građevinske materijale uopšte, a posebno za pasivnu zaštitu od požara, uz važeće državne sertifikate o ispitivanju i odobrenja i u skladu sa važećim državnim građevinskim propisima. Proizvode mogu da primenjuju samo obučeni stručnjaci koji poseduju adekvatno znanje i samo nakon detaljnog pregleda smernica za ugradnju, bezbednosnih listova, državnih sertifikata o ispitivanju i odobrenja. Za dodatne informacije kada i gde treba koristiti ovaj proizvod, pogledajte Promat priručnik ili kontaktirajte lokalnu kancelariju kompanije Promat. Svi relevantni dokumenti se mogu besplatno dobiti u lokalnom predstavništvu kompanije Promat. Za zemlje koje nisu članice Evropske unije važe posebne smernice. Po potrebi se obratite lokalnom predstavništvu kompanije Promat.

Etex Building Performance d.o.o.

Vojvode Putnika 79, 21208 Sremska Kamenica | T: +381 21 210 10 90 | E: promat.rs@etexgroup.com

www.promat.com