

PROMASEAL®-S

Proizvodi za protivpožarno zaptivanje



Opis proizvoda

PROMASEAL®-S je elastični jednokomponentni silikon za zaustavljanje požara. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, PROMASEAL®-S je pogodan za spoljašnju upotrebu.

Koristi za kupca

- Otporan na pucanje, starenje i na vremenske uticaje
- Nije osetljiv na hemikalije
- Može ekspandirati u kontaktu sa rastvaračima, mastima, uljima i gorivima, ali neće se razložiti

Područje primjene

Primena za spojeve

Metod instalacije

Pogledajte smernice za primenu

Skladištenje

Čuvati na hladnom i suvom mestu: od 3 °C do 35 °C; Proizvod u originalno zatvorenoj posudi ima rok trajanja najmanje onoliko koliko je navedeno na njoj;

Tehnički podaci i svojstva

Temperatura primene	3 - 35 °C
Konzistencija	Pasta
Kategorija upotrebe	X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂
VOC sadržaj	49 g/l

Tehnički svojstva proizvoda

Ime proizvoda

PROMASEAL®-S 310ml Bela

PROMASEAL®-S 310ml Siva

Proizvod se mora primeniti u skladu sa propisima za građevinske materijale uopšte, a posebno za pasivnu zaštitu od požara, uz važeće državne sertifikate o ispitivanju i odobrenja i u skladu sa važećim državnim građevinskim propisima. Proizvode mogu da primenjuju samo obučeni stručnjaci koji poseduju adekvatno znanje i samo nakon detaljnog pregleda smernica za ugradnju, bezbednosnih listova, državnih sertifikata o ispitivanju i odobrenja. Za dodatne informacije kada i gde treba koristiti ovaj proizvod, pogledajte Promat priručnik ili kontaktirajte lokalnu kancelariju kompanije Promat. Svi relevantni dokumenti se mogu besplatno dobiti u lokalnom predstavništvu kompanije Promat. Za zemlje koje nisu članice Evropske unije važe posebne smernice. Po potrebi se obratite lokalnom predstavništvu kompanije Promat.

Etex Building Performance d.o.o.

Vojvode Putnika 79, 21208 Sremska Kamenica | T: +381 21 210 10 90 | E: promat.rs@etexgroup.com

www.promat.com