

PROMASTOP®-M PROTIVPOŽARNI MALTER

Proizvodi za protivpožarno zaptivanje



Opis proizvoda

PROMASTOP®-M je cementni protivpožarni malter. Korišćenjem maltera PROMASTOP®-M u kombinaciji sa dodatnom zaštitom ostvaruje se otpornost na požar do EI 120 u zidovima i podovima.

Koristi za kupca

- odlična toplotna izolacija
- moguća je ugradnja na visini, odnosno na plafonima, za manje prodore

Područje primjene

PROMASTOP®-M u kombinaciji sa dodatnom zaštitom je sistem protivpožarnog maltera za zidove i podove. Predviđen je za upotrebu sa kablovima, kablovskim snopovima, gorivim i negorivim cevima kao zaptivka protiv širenja dima i vatre.

Metod instalacije

Pogledajte smernice za primenu

Skladištenje

Čuvati na hladnom i suvom mestu: od 3 °C do 35 °C; Proizvod u originalno zatvorenoj posudi ima rok trajanja najmanje onoliko koliko je navedeno na njoj;

Tehnički podaci i svojstva

Sadržaj vazduha	13 %
Temperatura primene	3 - 35 °C
Sadržaj pepela	86 ± 3 %
Rok trajanja	60 min
Čvrstoća na pritisak	5.8 N/mm ²
Konzistencija	Prah
Gustina praha	330 ± 430 g/l
Reakcija na požar	A1, negorivi materijali
Čvrstoća na savijanje (uzdužno)	5.8 N/mm ²
Kategorija upotrebe	X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂

Tehnički svojstva proizvoda

Ime proizvoda

PROMASTOP-M 20kg

Proizvod se mora primeniti u skladu sa propisima za građevinske materijale uopšte, a posebno za pasivnu zaštitu od požara, uz važeće državne sertifikate o ispitivanju i odobrenja i u skladu sa važećim državnim građevinskim propisima. Proizvode mogu da primenjuju samo obučeni stručnjaci koji poseduju adekvatno znanje i samo nakon detaljnog pregleda smernica za ugradnju, bezbednosnih listova, državnih sertifikata o ispitivanju i odobrenja. Za dodatne informacije kada i gde treba koristiti ovaj proizvod, pogledajte Promat priručnik ili kontaktirajte lokalnu kancelariju kompanije Promat. Svi relevantni dokumenti se mogu besplatno dobiti u lokalnom predstavništvu kompanije Promat. Za zemlje koje nisu članice Evropske unije važe posebne smernice. Po potrebi se obratite lokalnom predstavništvu kompanije Promat.

Etex Building Performance d.o.o.

Vojvode Putnika 79, 21208 Sremska Kamenica | T: +381 21 210 10 90 | E: promat.rs@etexgroup.com

www.promat.com