

PROMAFOAM®-C

Proizvodi za protivpožarno zaptivanje



Opis proizvoda

PROMAFOAM®-C je jednokomponentna protivpožarna pena na bazi poliuretana.

Koristi za kupca

Izdašnost: približno 38.5 litara za konzervu od 750ml

Područje primjene

Primena za spojeve

Skladištenje

Čuvati na hladnom i suvom mestu: od 3 °C do 35 °C; Proizvod u originalno zatvorenoj posudi ima rok trajanja najmanje onoliko koliko je navedeno na njoj;

Tehnički podaci i svojstva

Temperatura primene	5 - 30 °C
Čvrstoća na pritisak	0.047 N/mm ²
Konzistencija	Pena
Vreme sušenja	1 d
Reakcija na požar	E
Toplotna provodljivost @ 20 °C	0.036 W/m·K

Tehnički svojstva proizvoda

Ime proizvoda

PROMAFOAM-C 750 ml protivpožarna pena/cilinder sa rukavicama- 12 kom/kutija

PROMAFOAM-C 750 ml protivpožarna pena/pištolj sa rukavicama- 12 kom/kutija

Proizvod se mora primeniti u skladu sa propisima za građevinske materijale uopšte, a posebno za pasivnu zaštitu od požara, uz važeće državne sertifikate o ispitivanju i odobrenja i u skladu sa važećim državnim građevinskim propisima. Proizvode mogu da primenjuju samo obučeni stručnjaci koji poseduju adekvatno znanje i samo nakon detaljnog pregleda smernica za ugradnju, bezbednosnih listova, državnih sertifikata o ispitivanju i odobrenja. Za dodatne informacije kada i gde treba koristiti ovaj proizvod, pogledajte Promat priručnik ili kontaktirajte lokalnu kancelariju kompanije Promat. Svi relevantni dokumenti se mogu besplatno dobiti u lokalnom predstavništvu kompanije Promat. Za zemlje koje nisu članice Evropske unije važe posebne smernice. Po potrebi se obratite lokalnom predstavništvu kompanije Promat.

Etex Building Performance d.o.o.

Vojvode Putnika 79, 21208 Sremska Kamenica | T: +381 21 210 10 90 | E: promat.rs@etexgroup.com

www.promat.com